





AUMIX 165

รถบรรทุก 6 ล้อ ผสมคอนกรีต ขนาด 3 คิว 165 แรงม้า

รถบรรทุก 6 ล้อ ผสมคอนกรีต ขนาด 3 คิว 165 แรงม้า นำเข้าทั้งคัน ไม่ต้องรอต่อตัวถัง พร้อมทำเงิน!



**เครื่องยนต์ (EURG 3)**

Cummins ขนาด 3,760 ซีซี 165 แรงม้า ที่ 2,600 รอบ/นาที

**ชุดเกียร์**

ZF6S600 เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง

**น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW.)**

13.5 ตัน



คล่องตัวสุดทุกมิติ เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานในเมือง

พร้อมระบบยกหัวถังด้วยไฟฟ้า



ไม่ ผสมปูนขนาด 3 คิว

ประกอบเสร็จจากโรงงาน



ห้องโดยสารกว้างให้ทัศนวิสัยที่ดี

พร้อมคอนโซลหน้าดีไซด์สวยงาม

ข้อมูลด้านเทคนิครถรุ่น

Aumix 165



ระบบบำบัดไอเสีย



แบบ

-

ถังน้ำยาบำบัดไอเสีย (AdBlue)

-



น้ำหนักรถเปล่า



หน้า

2,475 กิโลกรัม

หลัง

3,640 กิโลกรัม

รวม

6,115 กิโลกรัม

น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW.)

13,500 กิโลกรัม

น้ำหนักกรรวมน้ำหนักลากจูง (GCW.)

-



เครื่องยนต์



รุ่น

Cummins ISF3.8s3168

จำนวนกระบอกสูบ

4 สูบ

ความจุกระบอกสูบ

3,760 ซีซี

กำลังสูงสุด (ECC net)

165 แรงม้า / 2,600 รอบต่อนาที

122 กิโลวัตต์ / 2,600 รอบต่อนาที

แรงบิดสูงสุด (ECC net)

592 นิวตัน-ม. / 1,300 - 1,700 รอบต่อนาที



สมรรถนะ (ที่น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก)



ความเร็วสูงสุดบนทางราบ

99 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความสามารถในการไต่ทางชัน

27องศา / 51%



ระบบจ่ายเชื้อเพลิง



เชื้อเพลิงแบบ

น้ำมันดีเซล

แบบถังเชื้อเพลิง

อลูมิเนียม

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)

160 ลิตร



คลัตช์



แบบ

ไฮดรอลิก

ระบบควบคุมแบบ

ไฮดรอลิก แบบแห้งแผ่นเดียว



เกียร์



รุ่น

ZF 6S600

แบบ

6 เกียร์เดินหน้า

อัตราทดเกียร์ ต่อ1

6.198/3.287/2.025/1.371/1/0.780

ถอยหลัง 5.681



เพลา



ความสามารถในการรับน้ำหนัก เพลาหน้า

4,600 กิโลกรัม

ความสามารถในการรับน้ำหนัก เพลาหลัง

9,000 กิโลกรัม

อัตราทดเฟืองท้ายต่อ1

5.286

**ขนาดล้อและยาง****ล้อ**

8.25 x20, นี้อล้อ 8 ตัว

ยาง

8.25 R20-16PR

**ระบบเบรก****แบบ**

ระบบเบรกแบบลมล้อ (Full Air Brake)

ระบบเพิ่มความปลอดภัย

สปริงเบรกที่เพลาก้าย

เบรกมือ

สปริงเบรกที่เพลาคู่ก้าย

ระบบช่วยเบรก

เบรกโอเสีย

**ระบบพวงมาลัย****แบบ**

พวงมาลัย มัลติฟังก์ชัน

รัศมีวงเลี้ยว

-

**ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์****แบตเตอรี่**

2 X 12V, 100Ah

อัลเตอร์เนเตอร์

28 V / 70 A



ข้อมูลด้านเทคนิคกลุ่ม

Aumix 165

ทาบิโหลดโบรชัวร์

โฟตอน โดย ซีพี โฟตอน มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อการพาณิชย์ ทั้งรถบรรทุกหัวลาก รถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกหกล้อขนาดใหญ่ รถบรรทุกหกล้อขนาดกลาง รถบรรทุกสี่ล้อขนาดใหญ่ และรถโดยสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดครบครันด้วยงานบริการหลังการขาย และงานอะไหล่ที่ได้มาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และวงการโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้ก้าวไกลในเอเชียและระดับโลก

รุ่นรถ

eAuman EST i-Blue 280
AUMAN EST 400 AMT
AUMARK FLEX
AUV
Aumix 165
AUMARK S (Cummins)
eAumark iBlue 85
eTM iBlue 45
AUMAN EST M 15T Long WB
AUMARK S (Yuchai)

Auman D 350
eAuman D iBlue 245
eAuman EST iBlue 420
Miler
AUMIX 300
eAumark iBlue 100
eAumark iBlue 165
AUMAN EST M 15T
Auman C 350
eMiler iBlue 65

เกี่ยวกับ CP FOTON

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนผู้แทนจำหน่าย
ติดต่อเรา

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ชั้น 18 ห้อง 18/1 เลขที่ 909 อาคารแอมเฟิล ทาวเวอร์
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

0653599088

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

