



KIM LONG MOTOR

Kim Long 19-N₂₁

AGILE MOTION
OPTIMAL EFFICIENCY



บริษัท กิจเศรษฐี โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

โทร.091-115-5558, 092-723-9998 Call Center : 086-099-9799 E-mail : Admin@kijsetthi.com



ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทรถ

KimLong 19-N₂₁



มิติตัวรถ		
ระยะฐานล้อ	มิลลิเมตร	3,755
ขนาดโดยรวม	มิลลิเมตร	7,890 x 2,390 x 3,155
ระยะต่ำสุดจากพื้น	มิลลิเมตร	170
ความกว้างล้อหน้า/หลัง	มิลลิเมตร	1,820/2,315
ความสูงห้องเก็บสัมภาระ	มิลลิเมตร	700
น้ำหนัก		
น้ำหนักรถเปล่า	กิโลกรัม	7,680
น้ำหนักรวม	กิโลกรัม	9,500
ภายใน		
จำนวนที่นั่ง	-	20 + 01 (คนขับ)
ความสูงทางเดิน	มิลลิเมตร	1,910
ความกว้างทางเดิน	มิลลิเมตร	285
ระยะห่างระหว่างที่นั่ง	มิลลิเมตร	770
เครื่องยนต์		
รุ่นเครื่องยนต์	-	YCS04180-50
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	4,160
กำลังสูงสุด	แรงม้า/ รอบต่อนาที	171.64 HP (128 kW)/2,300
แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร/ รอบต่อนาที	650/1,200-1,900
มาตรฐานไอเสีย	-	Euro 5
ระบบระบายความร้อน	-	ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบส่งกำลัง		
ระบบเกียร์	-	FAST 6DSX70T - เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง อัตราทด 5.897/3.551/2.137/1.346/1.000/0.782/R5.426
อัตราทดเฟืองท้าย	-	3.89
ยาง	-	MICHELIN-225/90R17.5
ระบบกันสะเทือน		
ด้านหน้า	-	ระบบช่วงล่างแบบถุงลม, ถุงลม 2 ลูก, โช้คอัพ 2 ตัว, พร้อมเหล็กกันโคลง
ด้านหลัง	-	ระบบช่วงล่างแบบถุงลม, ถุงลม 4 ลูก, โช้คอัพ 4 ตัว, พร้อมเหล็กกันโคลง
ถุงลม	-	Continental 945N6
ระบบเบรก		
หน้า/หลัง	-	เบรกดรัมแบบสองห้องอิสระ ทำงานด้วยลม วงจรอิสระ 2 วงจร
เบรกเสริม	-	เบรกไอเสีย
ระบบความปลอดภัย	-	WABCO ABS
คุณสมบัติอื่น ๆ		
ความสามารถในการขึ้นทางลาดชัน	%	>20
ความเร็วสูงสุด	กิโลเมตร/ ชั่วโมง	110
เครื่องปรับอากาศ	BTU/ชั่วโมง	SONGZ, 81,000BTU/h
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	140 ลิตร พร้อมถัง 70 ลิตร 2 ใบ / ถัง 150 ถึง 160 ลิตร 1 ใบ
แบตเตอรี่	แอมป์-ชั่วโมง	120 (4 ลูก)

*Product specifications and images may change over time.